

Instrukcja nakładania produktu*

1. Przed umieszczeniem wyczyść powierzchnię używając delikatnego detergentu. Wytrzyj miękkim materiałem i pozwól wyschnąć.
 - Dla zapewnienia najlepszego rezultatu, nałóż produkt w temperaturze pokojowej.
 - Obchodź się delikatnie z produktem - szczególnie w zimnym okresie (materiał staje się sztywny i bardziej podatny na uszkodzenia)
 - Długotrwałe używanie może spowodować blaknięcie kolorów (promienie UV etc.)
 - Ten produkt nie nadaje się do użytku pod wodą ani na samolotach.
 - Zawsze zdejmuj produkt przed myciem pojazdu.

2. Ustal miejsce, na którym chcesz umieścić produkt
 - Zanim umieścisz produkt na metalowej powierzchni, upewnij się że powierzchnia jest do tego przystosowana. Nie można umieszczać produktu na powierzchni uszkodzonej, świeżo malowanej lub niedoczyszczonej.
 - Wybierz powierzchnię, która jest sucha, czysta, metalowa, płaska lub delikatnie zgięta.
 - Nie umieszczaj produktu na powierzchni, która nie jest metalowa. Aluminium drewno, i tworzywo sztuczne nie są odpowiednimi powierzchniami dla tego produktu

3. Umieść produkt na wybranej powierzchni.
 - Upewnij się, że produkt dokładnie przylega całą powierzchnią.
 - Upewnij się, że produkt przylega całą powierzchnią do metalowej powierzchni (nie występują kieszenie powietrzne pod powierzchnią produktu)
 - Zagięcia na bokach i rogach mogą spowodować odpadnięcie produktu (wiatr)
 - W celu zmiany/regulacji położenia kompletnie usuń produkt a następnie nałóż go od nowa. Przesuwanie produktu umieszczonego na metalowej powierzchni może powodować rozciąganie produktu.

*** NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PRODUKTU I POWIERZCHNI NA KTÓRĄ SIĘ GO NAKŁADA ORAZ JEGO ODPADNIĘCIE OD POWIERZCHNI NA, KTÓRĄ ZOSTAŁ NAŁOŻONY. VISTAPRINT ANI JEJ PRACOWNICY ANI JEJ PARTNERZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY WYRZĄDZONE KLIENOTWI LUB OSOBOM TRZECIM, KTÓRYM SPOWODOWANO SZKODY NA SKUTEK NIEWŁAŚCIWEGO OBCHODZENIA SIĘ Z PRODUKTEM.**

Co robić i czego unikać

Zdejmuj produkt do codziennego czyszczenia.

Przecieraj produkt i powierzchnie, na której go umieszczasz delikatnym detergentem - zapobiegnie to nagromadzeniu się wilgoci i brudu.

Wytrzyj delikatnym materiałem lub pozwól wyschnąć na powietrzu

Po woskowaniu odczekaj 2 dni aż wosk dokładnie stwardnieje - następnie możesz nałożyć produkt

Przechowuj produkt w czystym i suchym miejscu.

Przechowuj produkt płasko lub delikatnie zwinięty.

Nie umieszczaj produktu na nierównych powierzchniach, na wlotach powietrza, spoilerach, reflektorach, itp.

Nigdy nie umieszczaj produktu na powierzchniach wystawionych na wysokie temperatury lub na powierzchnie maksymalnie nasłonecznione (np. maska)

Nigdy nie umieszczaj produktu na innym produkcie wcześniej umieszczonym na aucie

Nie kładź nic na przechowywany produkt

Jeśli przechowujesz kilka produktów nie kładź ich jeden na drugim (magnesy nie mogą się stykać)

Nie nakładaj produktu, jeśli był przechowywany magnesem na zewnątrz